

Linea Classica

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Codice articolo           |                               |
| Denominazione             | Armadio casellario monoblocco |
| Dimensioni (LxPxH)        |                               |
| Dimensioni vano (LxPxH)   | 320x480x402 mm                |
| Dimensioni ingresso (LxH) | 232x369 mm                    |
| N° vani per colonna       | 4                             |
| Materiale                 | DC01/FeP01 UNI EN 10130       |



Caratteristiche generali.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Base e corpo         | Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini. |
| Ante                 | Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.  |
| Serratura            | Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.  |
| Chiusura             | Leva ad una via.  |
| Allestimento interno | interno vuoto   |
| Colore ante          | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.   |
| Colore corpo         | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.   |
| Norme di riferimento | Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.  |

Varianti di configurazione.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Base                 | Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.   |
| Ante                 | Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.  |
| Serrature            | Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00). |
| Chiusura             | Leva ad una via.  |
| Allestimento interno | interno vuoto   |

Colore ante



Colore corpo



**nuova arcam snc**

v. Lombardia, 36 – CARPI (Mo) – P.I. 00747840361

Tel. 059/694613 Fax. 059/6223241 - [www.nuovarcam.it](http://www.nuovarcam.it) [info@nuovarcam.it](mailto:info@nuovarcam.it)



**Accessori.**

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

**Ricambi.**

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 395

**Certificazioni**

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura